

Fiche technique Puratex

Description du produit

La feuille puratex est une toile aiguilletée de 2 mm masqué par un film en PE. Cela empêche la pénétration d'humidité et offre une protection supplémentaire de l'isolation en cas de finition différente du plancher.

Prescriptions de mise en œuvre

- La feuille Puratex est mis chevauchement comme couverture du produit Thermogran® dans le système Thermogran®25, qui est déversé à sec à l'endroit voulu, ouvert régulièrement avec un râteau à l'épaisseur voulue et légèrement compacté après la pose de l'isolation périphérique *.
- Pour les systèmes Thermogran®32 et Thermogran®34 la feuille puratex est mis chevauchement en dessus des tapis acoustiques Accorub de respectivement 1 ou 2 cm d'épaisseur.
- La finition existe toujours d'une chape armée de min 6 cm ou Bluechape de min 4 cm qui satisfait aux exigences du CSTC (NIT 189 et 193). Il convient de veiller à ce que la feuille puratex ne soit endommagé nulle part et forme un ensemble fermé. Le parachèvement de plinth doit être réalisé avec un mastic souple et ne peut pas provoquer de pont de contact rigide.
- Option: un treillis de compression de 100/100/4 peut être posé pour la stabilité, pour remplissages au-dessus de 10 cm, et/ou pour la fixation/ l'ancrage technique du système de chauffage au sol.

*L'isolation périphérique – large de 25 cm- est posée sous un angle de 90°, 7 cm sur le sol et 18 cm contre le mur, afin d'éviter la transmission du bruit via le mur et le sol, pour remplissages jusqu'au 9 cm.

Spécifications techniques

- | | |
|----------------|----------------------|
| • Epaisseur | 2 mm |
| • Largeur | 1 ou 2 mètre(s) |
| • Longueur | 50 mètres |
| • Epaisseur PE | 37 micron |
| • Poids | 200 g/m ² |

