

## Technische fiche Puratexfolie

### Productomschrijving

Puratexfolie is een genadelde textieldoek van 2 mm die langs de bovenzijde gecacheerd is met een PE folie, zodat vochtindringing niet mogelijk is. Tegelijkertijd biedt deze folie een bijkomende bescherming van de isolatie bij de verdere afwerking van de vloer.

### Verwerkingsvoorschriften

- De puratexfolie wordt overlappend geplaatst als afdekking van het product Thermogran® in het systeem Thermogran®+25, dat na het plaatsen van de randisolatie\* droog wordt uitgegoten en gelijkmatig wordt uitgespreid en aangedrukt.
- Bij de systemen Thermogran®+32 en Thermogran®+34 wordt de puratexfolie overlappend geplaatst over de akoestische matten Accorub van respectievelijk 1 of 2 cm dik.
- Het totale isolatiepakket wordt vervolgens afgewerkt met een gewapende chape van minimaal 6 cm of Bluechape van minimaal 4 cm. De dekvloer dient te voldoen aan de vooropgestelde eisen van het WTCB (TV 189 en 193). Men dient er zorg voor te dragen dat de puratexfolie nergens wordt beschadigd en een afgesloten geheel vormt. De plintafwerking dient te gebeuren met een soepele kit en mag geen rigide contactbrug veroorzaken.
- Eventueel kan een druknet van 100/100/4 geplaatst worden ten behoeve van de stabiliteit voor uitvullingen boven de 10 cm en/of voor het technisch verankeren van de vloerverwarming.

*\*De randisolatie -25 cm breed- wordt geplaatst onder een hoek van 90°, 7 cm op de vloer en 18 cm tegen de muur, dit om de transmissie van het geluid via de muur en de vloer tegen te gaan, voor uitvullingen tot en met 9 cm.*

### Technische gegevens

Dikte	2mm
Breedte	1 of 2 meter
Lengte	50 meter
Dikte PE	37 micron
Gewicht	200g/m <sup>2</sup>

